

Medidor VISION ST

Integrado con Data on Demand® y más comunicaciones



El ST puede equiparse con Data on Demand® de Vision, Nexgrid - Tecnología AMI. Se encuentra disponible para 120 y 240 VCA en las formas 1S, 2S ,3S 4S y 12 S.

Control total de tu consumo



Los medidores ST despliegan toda la información detallada de la energía recibida, y suministrada. Así como los valores de voltaje, amperaje de las distintas fases.

Protección contra Fallas Energéticas



Tiene una fuente de alimentación mejorada y circuitos adicionales para fallas de energía. Todos los circuitos de conmutación para los interruptores de desconexión están en la tarjeta principal del medidor.



Modelo Disponible: MB2A1P 12S Clase 200

Se entrega con la tarifa eléctrica a su elección

Mas informacion

SERVICIOS INTEGRALES EN MEDICION

ventas@simsa.com

Especificaciones Técnicas MB2A1P



Otras tarifas disponibles a solicitud.

Formas de medidor disponibles a fabricación

- 1S Clase 100 & 200
- 2S Clase 200
- 3S Clase 20
- 4S Clase 20
- 12S Clase 320

- Cumple con ANSI C12.18, C12.19, C12.20 y C37.90.1
- Utiliza transformadores de intensidad blindados magnéticamente para medición de corriente
- Voltaje de entrada 220V F-F / 120V F-N
- Forma 12S Clase 200.
- Diseñado para base socket de 5 Terminales
- Tarifa para medición de kWh entregados, recibidos y netos
- Pantalla LCD soldada a placa
- Clase de precisión $\pm 0.2\%$
- Diseñado para vida útil de 20 años
- 50/60 Hz $\pm 5\%$
- Operación de 40 a 85 grados C
- 5 a 95% humedad relativa
- Todos los materiales plásticos cumplen o superan los requerimientos UL
- Sin comunicación.

Mas informacion

SERVICIOS INTEGRALES EN MEDICION

ventas@simsa.com